



Stejně jako obrázek

## Datový list

### Technické údaje

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| pro čerpadla Wilo | Jmenovitá světlost 15/20 |
|-------------------|--------------------------|

### Přípojka trubky

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Přípojka vstupu    | G 1              |
| Přípojka výstupu   | R $\frac{1}{2}$  |
| Připojení čerpadla | G 1              |
| Potrubi            | Rp $\frac{1}{2}$ |

### Rozměry

|            |       |
|------------|-------|
| Rozměry L1 | 22 mm |
| Rozměry I2 | 24 mm |

### Materiály

|          |   |
|----------|---|
| Materiál | mosaz, CW617N                               |
| Materiál | EN-GJMW-400-5, se žlutou povrchovou úpravou |

## Text pro výběrová řízení

Šroubení pro čerpadla na pitnou vodu a solární tepelná čerpadla s přípojkou na závit

Mosazná šroubení, speciální vložky s vnějším závitem Whitworth (DIN EN 10226-1) a vnitřním vrtáním pro volitelné připojení na závit nebo pájením k měděné trubce (DIN EN 1057).

### Obsah dodávky

- > 1 sada mosazných šroubení z temperované litiny se skládá z těchto součástí:
- > 2 převlečné matice
- > 2 vložky (šroubovací/pájené připojení)
- > 2 plochá těsnění

### Technické údaje

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Přípojka vstupu  | G 1             |
| Přípojka výstupu | R $\frac{1}{2}$ |
| Materiál         | mosaz, CW617N   |
| Obal             | 1 sada          |
| Hmotnost         | 0,22 kg         |
| Značka           | Wilo            |
| Č. výr..         | 4092743         |