



Datový list

Technické údaje

pro čerpadla Wilo	Jmenovitá světlost 30
-------------------	-----------------------

Přípojka trubky

Přípojka vstupu	G 2
Přípojka výstupu	Rp 1¼
Připojení čerpadla	G 2
Potrubí	R 1¼

Rozměry

Rozměry L1	10 mm
Rozměry I2	12 mm

Materiály

Materiál	EN-GJMW-400-5, se žlutou povrchovou úpravou
Materiál	EN-GJMW-400-5, se žlutou povrchovou úpravou

Text pro výběrová řízení

Šroubení pro oběhová čerpadla s přípojkou na závit.

Šroubení z temperované litiny, vložky s vnitřním závitěm pro připojení na ocelové trubky (DIN 2440) s trubkovým závitěm Whitworth dle DIN EN 10226-1.

Obsah dodávky

- > 1 sada šroubení z temperované litiny se skládá z těchto součástí:
- > 2 převlečné matice
- > 2 vložky
- > 2 plochá těsnění

Technické údaje

Přípojka vstupu	G 2
Přípojka výstupu	Rp 1¼
Materiál	EN-GJMW-400-5, se žlutou povrchovou úpravou
Obal	1 sada
Hmotnost	0,66 kg
Značka	Wilo
Č. výr..	4092742