



Datový list

Technické údaje

pro čerpadla Wilo	Jmenovitá světlost 15/20
-------------------	--------------------------

Přípojka trubky

Přípojka vstupu	G 1
Přípojka výstupu	Rp ½
Připojení čerpadla	G 1
Potrubí	R ½

Rozměry

Rozměry L1	6 mm
Rozměry I2	8 mm

Materiály

Materiál	EN-GJMW-400-5, se žlutou povrchovou úpravou
Materiál	EN-GJMW-400-5, se žlutou povrchovou úpravou

Text pro výběrová řízení

Šroubení pro oběhová čerpadla s přípojkou na závit.

Šroubení z temperované litiny, vložky s vnitřním závitěm pro připojení na ocelové trubky (DIN 2440) s trubkovým závitěm Whitworth dle DIN EN 10226-1.

Obsah dodávky

- > 1 sada šroubení z temperované litiny se skládá z těchto součástí:
- > 2 převlečné matice
- > 2 vložky
- > 2 plochá těsnění

Technické údaje

Přípojka vstupu	G 1
Přípojka výstupu	Rp ½
Materiál	EN-GJMW-400-5, se žlutou povrchovou úpravou
Obal	1 sada
Hmotnost	0,2 kg
Značka	Wilo
Č. výr..	4090808